

# FILM-TEK

**Huile tout-usage biodégradable, faite de matières 100% renouvelables**

## Description

L'huile tout-usage FILM-TEK peut être utilisée comme huile à coffrage aussi bien que comme agent protecteur de viscosité moyenne prêt à l'emploi.

Ce produit est fabriqué à partir de matières végétales dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs. Il est compatible avec le caoutchouc, l'asphalte et la styromousse. Ce produit peut aussi être utile pour appliquer sur des surfaces verticales dû à sa texture plus visqueuse.

## Domaines d'application

FILM-TEK est un produit spécialement formulé pour les domaines du **coffrage** et du **pavage**.

FILM-TEK est un produit prêt à l'emploi qui peut être utilisé sur toutes surfaces :

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ✓ Bois       | ✓ Fibre de verre |
| ✓ Acier      | ✓ Plastique      |
| ✓ Aluminium  | ✓ Résines        |
| ✓ Asphalte   | ✓ Styromousse    |
| ✓ Caoutchouc |                  |

## Avantages du produit

- ✓ Produit biodégradable
- ✓ Ne contient aucun solvant
- ✓ Ne contient aucun COV
- ✓ Élimine les problèmes d'adhérence du béton à la surface des moules
- ✓ Laisse très peu de résidus sur le béton après démoulage
- ✓ Produit non toxique
- ✓ Répond aux normes pour l'utilisation près des cours d'eau
- ✓ Sécuritaire à utiliser et à entreposer

### Spécifications

Couleur :	Ambré	Point d'écoulement :	± -9°C
Densité :	0,89 g/mL	Viscosité à 40°C :	36 cSt
Point éclair :	≥ 150°C	COV :	Aucun
Biodégradabilité :	Complètement biodégradable		

### Conditions à l'application

- **Ce produit s'utilise sans restriction à des températures au-dessus de -4 °C**
- **Il est possible de l'utiliser à des températures en-dessous de -4 °C durant quelques heures si le produit a été entreposé dans un endroit chauffé auparavant**
- S'assurer d'avoir une surface propre avant l'application
- Appliquer le produit en fine pellicule à l'aide d'un pulvérisateur
- Respecter les règles d'hygiène élémentaires lors de l'application du produit

### Formats disponibles

- ✓ Semi-vmac de 1000 L
- ✓ Baril de 205 L
- ✓ Chaudières de 19 L

### Entreposage

- Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cette huile tout-usage.
- Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
- Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an.



4457, rue Industrielle  
Thetford Mines, Québec  
Canada, G6H 1S8  
Tel : 418-423-1111  
Fax : 888-623-2554  
[www.innoltek.com](http://www.innoltek.com)

[Révision 180925 REV.1 - FILM-TEK](#)

Mentions légales : Produit réservé à un usage strictement professionnel

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits de INNOLTEK, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que l'entreprise INNOLTEK a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.